

Wir fördern alles, was durch den Schlauch passt.

Die Allround-Systeme für den Förderdruck bis 2 oder 4 bar



P_classic max. Förderleistung 12.500 l/h; max. Druck: 2 bar

P_classicplus max. Förderleistung 5.500 l/h; max. Druck: 4 bar

Auch als Doppelkopf-System erhältlich



P_classic twin max. Förderleistung 24.500 l/h; max. Druck: 2 bar

P_classicplus twin max. Förderleistung 10.000 l/h; max. Druck: 4 bar

Saubere Lösung durch spezielles Schlauchmaterial



P_food&pharma max. Förderleistung 4.000 l/h; max. Druck: 2 bar

P_food&pharma twin max. Förderleistung 7.000 l/h; max. Druck: 2 bar

Die günstige Alternative – kompakt und wirtschaftlich



P_eco max. Förderleistung 2.500 l/h; max. Druck: 4 bar

P_eco/food&pharma max. Förderleistung 2.800 l/h; max. Druck: 2 bar

Nassläufer

Die starken Pumpen für höchste Ansprüche – bis 15 bar




P_high pressure max. Förderleistung 30.000 l/h; max. Druck: 15 bar

P_high pressure twin max. Förderleistung 60.000 l/h; max. Druck: 15 bar

Haben Sie Interesse?

Lassen Sie sich ein Angebot erstellen oder fordern Sie ganz einfach weitere Infos zu unserer Produktpalette an. Telefonisch oder unter: www.ponndorf.de

Ponndorf-Prinzip



Ponndorf Gerätetechnik GmbH
Leipziger Straße 374
D-34123 Kassel
Germany

Ponndorf Schlauchpumpen

Enorme Saugkraft



Die mobile Entsorgungspumpe...

Tel.: +49.561-5113-0
Fax: +49.561-51139-88

E-Mail: info@ponndorf.de
Internet: www.ponndorf.de

P_classic WASTE

... zum Absaugen und Reinigen



Technische Daten **P_classic WASTE**

Fördermenge	max. 2, 5, 12 m ³ /h
Förderdruck	max. 2 bar
Saughöhe	max. 7 m H ₂ O
Schlauch ø _i	27, 35, 50 mm

Die **P_classic WASTE** ist die **Entsorgungspumpe** für umfangreiche Einsatzfälle. Als mobile Einheit komplett mit

- Sauglanze,
- Anschluss-Schläuchen,
- Anschlusskabel,
- Stecker und
- Wendeschalter

bietet die **P_classic WASTE** eine einsatzfertige Lösung, z. B. für das Absaugen von Schlämmen und Fetten.

P_classic WASTE

- **selbstansaugend**
- **ideal für Säuren und Laugen**
- **trockenlaufsicher**
- **perfekt für Schlämme und Fette**



Ihr Vorteil bei der Wartung:

Einziges Verschleißteil ist der Pumpenschlauch. **Der Schlauchwechsel dauert nur 5 Minuten!**

Die einfache und kostengünstige Lösung für Ihre Einsatzfälle

**P_classic
WASTE**